

## Motorização

Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 03/10/2011.

● Padrão ○ Disponível — Não Disponível

<b>MOTORIZAÇÃO</b>	<b>1.0 Flexpower</b>
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.
Numero de cilindros	4 em linha
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484:ISO 1585)	77cv (56,7kw / 76HP) @ 6400rpm (G) / 78cv (57,4kw / 77HP) @ 6400rpm (A)
Taxa de compressão	12,6
Tipo	dianteiro transversal, FlexPower
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484:ISO 1585)	93Nm (9,5mkgf) @ 5200rpm (G) / 95Nm (9,7mkgf) @ 5200rpm (A)
Válvulas, total	8
<b>TRANSMISSÃO</b>	<b>1.0 Flexpower</b>
Tipo	manual, 5 vel."HRGS" - red. 4,87:1
<b>FREIOS</b>	<b>1.0 Flexpower</b>
Dianteiros	a disco, sólido
Sistema	auxiliar à vácuo, duplo circuito hidráulico, válvula equalizadora de frenagem
Traseiros	a tambor

## Dimensões

Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 03/10/2011.

<b>DIMENSÕES</b>	<b>LS</b>
Altura (carga máxima)	1.367 mm
Comprimento Total	4.152 mm
Distância entre eixos	2.443 mm
Largura (carroceria)	1.608 mm
Largura Total (espelho a espelho)	1.768 mm
<b>CAPACIDADES</b>	<b>LS</b>
Porta-malas	390 litros
Tanque de combustível	54 litros
<b>DIREÇÃO</b>	<b>LS</b>
Tipo	mecânica, redução 22,6:1
<b>RODAS E PNEUS</b>	<b>LS</b>
Pneus	radiais 165/70 R13
Rodas	estampada em aço, preta, 5Jx13, calotas integrais na cor prata
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	<b>LS</b>
Alternador	60A (90A com ar cond)
Bateria	12V, 42Ah
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>LS</b>
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem	440 kg
Coefficiente de penetração aerodinâmica (Cx)	0,35
Peso em ordem de marcha	905 Kg
	<b>LS</b>
	1.0 Flexpower preço de tabela a partir de: R\$ 28.600 <sup>a</sup>