

Motorização e Freios

Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 02/05/2011.

● Padrão ○ Disponível – Não Disponível		
MOTORIZAÇÃO	1.4 Econo.Flex	1.8 Easytronic
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Numero de cilindros	4 em linha	4 em linha
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484-ISO 1585)	99 cv (72,8 kW / 97,6 HP) @ 6000 rpm (Gas) / 105 cv (77,2 kW / 103,6 HP) @ 6000 rpm (Alc)	112CV (82,3KW / 110 HP) @ 5600 rpm (Gas) / 114CV (83,8KW / 112 HP) @ 5600 rpm (Alc)
Tipo	dianteiro transversal, gasolina/álcool	dianteiro transversal, gasolina/álcool
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484-ISO 1585)	129Nm (13,2 Kgfm) @ 2800 rpm - (Gas) / 131Nm (13,4 Kgfm) @ 2800 rpm - (Alc)	174Nm (17,7 mKgf) @ 2800 rpm (Gas) / 174Nm (17,7 mKgf) @ 2800 rpm (Alc)
Válvulas, total	8	8
TRANSMISSÃO	1.4 Econo.Flex	1.8 Easytronic
Tipo	Manual de 5 velocidades - F15 "wide ratio" - redução: 4,19:1	Manual Automatizada de 5 velocidades Easytronic "Wide Ratio" - redução: 4,19
FREIOS	1.4 Econo.Flex	1.8 Easytronic
Dianteiros	a disco, ventilado	a disco, ventilado
Sistema	auxiliar à vácuo, duplo circuito hidráulico, válvula equalizadora de frenagem	auxiliar à vácuo, duplo circuito hidráulico, válvula equalizadora de frenagem
Traseiros	a tambor	a tambor

SUSPENSÃO / TRAÇÃO

Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 02/05/2011.

● Padrão ○ Disponível – Não Disponível		
SUSPENSÕES	1.4 Econo.Flex	1.8 Easytronic
Dianteira	independente, tipo "McPherson", amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados	independente, tipo "McPherson", amortec. telescópico hidráulicos pressurizados
Traseira	Semi-independente, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados	Semi-independente, amortec. telescópicos hidráulicos pressurizados

Informações Complementares

Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 02/05/2011.

DIMENSÕES	JOY	MAXX	PREMIUM
Altura (carga máxima)	1573 mm	1573 mm	1573 mm
Comprimento Total	4042 mm	4042 mm	4042 mm
Distância entre eixos	2630 mm	2630 mm	2630 mm
Largura (carroceria)	1694 mm	1694 mm	1694 mm
Largura Total (espelho a espelho)	1944 mm	1944 mm	1944 mm
CAPACIDADES	JOY	MAXX	PREMIUM
Porta-malas, banco traseiro em posição normal	390 litros	390 litros	390 litros
Porta-malas, banco traseiro rebatido	1610 litros	1610 litros	1610 litros
Tanque de combustível	56 litros	56 litros	56 litros
DIREÇÃO	JOY	MAXX	PREMIUM
Tipo	Hidráulica, redução: 16:1	Hidráulica, redução: 16:1	Hidráulica, redução: 16:1
RODAS E PNEUS	JOY	MAXX	PREMIUM
Pneus	Radiais 175/70 R14 ou Radiais 185/60 R15	Radiais 175/70 R14 ou Radiais 185/60 R15	Radiais 175/70 R14 ou Radiais 185/60 R15
Roda e pneu reserva (estepe)	Roda em aço aro 14" e pneus radiais 175/70	Roda em aço aro 14" e pneus radiais 175/70	Roda em aço aro 14" e pneus radiais 175/70
Rodas	Estampada em aço Aro 14" com calotas integrais na cor prata ou Alumínio aro 15"	Estampada em aço Aro 14" com calotas integrais na cor prata ou Alumínio aro 15"	Estampada em aço Aro 14" com calotas integrais na cor prata ou Alumínio aro 15"
SISTEMA ELÉTRICO	JOY	MAXX	PREMIUM
Alternador	60A (90A c/ ar cond.)	60A (90A c/ ar cond.)	60A (90A c/ ar cond.)
Bateria	12V, 54 Ah	12V, 54 Ah	12V, 54 Ah
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	JOY	MAXX	PREMIUM
Carga útil, com 5 passageiros mais bagagem	450 Kg	450 Kg	450 Kg
Peso em ordem de marcha	1253 Kg	1253 Kg	1253 Kg
	JOY 1.4 Econo.Flex preço de tabela a partir de: R\$ 44.604 ^a	MAXX 1.4 Econo.Flex preço de tabela a partir de: R\$ 46.810 ^b	PREMIUM 1.8 Easytronic preço de tabela a partir de: R\$ 49.667 ^c